





Продукт:СамописецТип:RSG 40Версия:11-2015Страница:1 от 1

http://www.weldotherm.de

Способен записывать показания с 4 до 20 термопар. Хорошо считываемые величины с ТҒТ-дисплея 178 мм/7". Имеет доступное многоязычное управление , возможность сохранения информации на карте памяти до 256МВ и на карте 512МВ (опция), никакой потери данных при отключении электричества.

Визуальное программное обеспечение, интерфейсы RS232/RS485, передача данных через Ethernet.

6 (14) цифровых входа.

6 выставляемых выходов реле.

Вертикальное и горизонтальное графическое зображение, дисковая диаграмма, цыфровое изображение или гистограмма.

100 свободно определяемых параметров.

Технические данные

Каналы измерения: 4, 8, 12, 16 или 20

Входные величины: Термопары типа: J, K, T, N, L, D, C, B, S, R

Напряжение DC- диапазон: 0....1/5/10B, $\pm 150 MB$, $\pm 1B$, $\pm 10B$, $\pm 30B$,

Ток DC- диапазон: 0....20мA, 4....20мA

Термометр сопротивления: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

Погрешность: $\pm 0.1\%$ от диапазона измерения, ± 1 K

Размыкание: в течении 100 мс все каналы / 18 бит на всех диапазонах

Занесение в память: выставляемо: 1/2/3/4/5/10/15/20/30 секунд, ... 1/2/3/4/5/10/30 мин., 1 час

Память: внутренне 256MB, опции: SD- карта 256 или 512MB, USB-карта макс. 2GB, амортизация

данных - сохранение прим. 10 лет

Конфигурация на 6 каналах стандарт, опция макс. на 14 каналах, макс. 25Гц,

цифрового входа: макс. 2мА, макс. 32В, мин. 20мс

функции: счётчик импульсов, показания старт/стоп и т.д.

Входы реле: макс. нагрузка на контакт: АС 230В/3А, DC 30В/3А

1 х реле «ошибка»: переменный контакт 5 х реле ограничение предельной величины: разомкнутый контакт

Интерфейсы: USB, RS232 / RS485, Ethernet, опция – Modbus, Profibus-DP

Напряжение: 115....230B AC (50/60Гц), макс. 40B A

Температурные условия: -10....50°С, макс. влажность 75%

Защита: передняя часть IP65 / NEMA 4, задняя IP20

Размеры (ВхШхГ), вес: 144 x 190 x 180 мм, около 2 кг

Размеры задней части: 138 х 138 мм, толщина: 2....40 мм

Языки управления: немецкий, английский, французский, испанский, итальянский,

голандский, польский, русский, чешский, японский, китайский,

словацкий, португальский

При заказе обязательно укажите язык управления!

Возможны технические изменения