



Продукт: Прибор для приварки термопар
Тип: TP 2N
Версия: 11-2015
Страница: 1 от 1
www.weldotherm.de



Быстрое и надежное соединение термопар Ø 0,5 мм, 0,711 мм, 1,00 мм.

Точные результаты измерения благодаря крепкому соединению термопары с рабочей деталью.

Управление одной рукой благодаря системе автоматического запуска, которое включает прибор через 3 сек. после соединения термопары с рабочей деталью.

Контроль зарядки аккумулятора.
Защита от разрядки. Показания работы прибора с помощью встроенных светодиодов (индикаторов).

Технические данные

Напряжение сети:	90...264 В AC / 47... 63 Гц (AC – напряжение переменного тока)
Напряжение аккумуляторной батареи:	12 В (DC – напряжение постоянного тока)
Емкость аккумулятора:	3,0 А в час
Рабочее напряжение при сварки:	выставляемое напряжение 20...99 В (постоянный ток), читаемо на цифровом дисплее, 7 индикаторов
Время срабатывания после контакта термопары с деталью:	3 секунды, автоматически
Время восстановления зарядки конденсатора:	5 секунд
Индикация зарядки:	Светящиеся диоды
Макс. глубина проплавления:	<0,2 мм (на зачищенной поверхности)
Макс. глубина для снятия температуры:	<0,3мм
Предохранитель:	0,8 А, 5x20мм
Габариты (В x Ш x Г):	80 x 180 x 180 мм
Вес:	3,2 кг
В комплекте с:	пластмассовый чемодан, зажим и полюсный магнит

Возможны технические изменения.