



Продукт:

Нагревательная установка

Тип:

WR 10,5

Версия:

04-2025

Артикул №:

103100

<http://www.weldotherm.de>



Установка WR 10.5, инверторного типа является очень компактным прибором и поэтому идеально подходит для термической обработки одного сварного соединения.

Благодаря небольшому весу (18кг) и размеру, его можно использовать в местах с ограниченным доступом.

Вторичное напряжение регулируется от 24В до 65В, что позволяет использовать нагревательные элементы как со стандартным, так и промежуточным напряжением.

В память программатора можно внести до 49 программ, каждая из которых имеет 49 сегментов.

Результаты процесса т/о записываются в память программного регулятора.

Технические данные

Количество независимых контуров нагрева	1
Напряжение на выходе	автоматически: 24...65В (регулируется в 1V- шагах) вручную: 0.....65В (регулируется в 1V- шагах)
Сила тока на выходе	макс. 180А при 60В макс. 160А при 65В
Мощность на выходе	макс. 10,8 кВА
Количество подключаемых термопар	1 х Термопара, тип К (NiCr-Ni)
Программный регулятор / ввод программы (управление)	1, интегральный / 6 кнопок на передней панели
Число программ в памяти / Сегменты	всего 49 программ 0 (вручную), 1 (легко), 2...49 программ / каждая по 49 сегментов
Дисплей	3 х 4-цифровых, 7-сегментов показания параметров, заданного и фактического значения, 6 х LED, статуса программы, сигнала тревоги
Границы измерения/регулирования	-40...1350°C / -25...1200°C
Погрешность	± 0,3% от заданной величины ±1 Digit
Встроенная память для хранения	заданного и фактического значения, напряжения и силы тока на выходе, мощности на выходе, статуса программы
Кнопка включения / длина кабеля подключения	на задней панели 3м
Первичное напряжение	3PE, 400В, 50/60Hz, 18А
Внутренняя/внешняя защита	25А / 32А
Размеры (В х Ш х Г) / вес	410 х 170 х 500 мм / 18,2 кг
Допустимая рабочая среда	-20...40°C
Защита	IP21
Аксессуары	CD диск с руководством пользователя и программным обеспечением для передачи данных на PC, кабель с адаптером для подключения через USB порт

Возможны технические изменения.